



Magma Firestop TG 3

Magma Firestop® TG 3 is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van hout voor buitentoepassingen. Magma Firestop® TG 3 bevat een transparante coating, die uitloging van de vlamvertrager tegengaat.

Behandelwijze

Magma Firestop® TG 3 kan worden toegepast door middel van sprayen met een druk tussen 3 en 5 bar of door dompelen. In het geval van sprayen moet de vloeistof fijn verneveld worden opgebracht vanaf een afstand van ca. 20 cm. In geval van dompelen moet het hout ca. 10 minuten in de vloeistof gedompeld worden.

Met 1 kg Magma Firestop® TG 3 kan 2 - 4 m² hout behandeld worden, dit is afhankelijk van de houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstuk te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat.

Hout geïmpregneerd met Magma Firestop® TG 3 is overschilderbaar.

Verpakking

Magma Firestop® TG 3 wordt geleverd in jerrycans van 10 en 25 kg.

Projecten

Voor grotere projecten maken wij gaarne een offerte voor een behandeling op locatie door één van onze applicatieteams. Indien het impregneren wordt uitgevoerd door medewerkers van Magma ontvangt u een Certificaat van Behandeling dat u aan de brandweer kunt overleggen.

Havenstraat 19 – 21
3024 SG Rotterdam
010-4763088

Dorpsstraat 152
2712 AP Zoetermeer
079-3164138

Slaghekstraat 57 - 63
3074 LA Rotterdam
010-4190923

Beeklaan 39 - 45
2562 AA Den Haag
070-3469626