



X-Mas Safe

Productomschrijving

X-Mas Safe® is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van kerstbomen. X-Mas Safe® bevat een hardopdrogende, transparante coating, die uitloging van de vlamvertragende tegengaat.

Behandelwijze

X-Mas Safe® kan worden toegepast door middel van sprayen met een druk tussen 3 en 5 bar of door dompelen. In het geval van sprayen moet de vloeistof fijn verneveld worden opgebracht vanaf een afstand van ca. 20 cm.

Voor het behandelen van een kerstboom van +/- 2 meter dient gemiddeld 1,2 Kg X-Mas® Safe gebruikt te worden. Dit is afhankelijk van de te behandelen type boom. X-Mas Safe is door TNO getest op de fijnspar (Picea Abies), de blauwspar (Picea Pungens "Glanca") en de Nordman (Abies Nordmanniana). Deze bomen verschillen in gewicht en takdichtheid en deze verschillen bepalen de hoeveelheid te gebruiken product. Een bijkomstig voordeel is dat door de isolerende werking van de coating de kerstboom zijn vocht langer vast zal houden, wat betekent dat de boom minder snel uitdroogt dus langer groen blijft en de naalden minder snel zullen uitvallen.

Gemorst product moet direct verwijderd worden daar dit voor vlekken kan zorgen, dus niet laten opdrogen!

Testen

Bovengenoemde kerstboomsoorten zijn getest volgens de nieuwe Europese norm voor bouwregelgeving NEN-EN 13823, de zg. SBI test en als belangrijkste conclusie is gesteld dat een behandeling met X-Mas Safe een grote bijdrage levert aan de brandveiligheid.

Kerstboomtakken van de types Blauwspar en Nordman zijn getest en voldoen aan vlamuitbreiding klasse 2 volgens de norm NEN 6065.

(Rapportages zijn op verzoek ter inzage beschikbaar)

Havenstraat 19 – 21
3024 SG Rotterdam
010-4763088

Dorpsstraat 152
2712 AP Zoetermeer
079-3164138

Slaghekstraat 57 - 63
3074 LA Rotterdam
010-4190923

Beeklaan 39 - 45
2562 AA Den Haag
070-3469626